



Steckdose SCHUKO 2fach waagrecht mit Klappd., 4 Leitungseinf. AP W.1 grau

47753525

Nennspannung	250 V~
Nennstrom	16 A
Betriebstemperatur	-40 - +60 °C
für waagerechte Montage	Ja
vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden	Ja
mit zufallendem Klappdeckel	Ja
Klappdeckel einrastbar für Schutzgrad IP55	Ja
trichterförmige Montagelöcher im Gehäuse	Ja
mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme	Ja
zusätzliche Wago 2-Leiter Verbindungsklemme	Ja
mit Hohlboden	Ja
Montage des Einsatzes im Gehäuse durch	Ja
Fixierung des Rahmens über Bajonettverschluss	Ja
mit Einführung für 2 Leitungen	Ja
mit Einführung für Leitung oder Rohr	Ja
2 zusätzliche seitliche Leitungseinführungen	Ja
Einsätze durchverdrahtet	Ja
mit Steckklemmen	Ja
Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1	Ja
Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1	Ja
Bauart nach DIN 49440	Ja
;Die obere und untere Einführung für Leitungen sind seitlich angeordnet und daher besonders geeignet für die Montage neben Türrahmen o. ä. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Durch die seitlichen Leitungseinführungen besonders geeignet für die Montage über Werkbänke.	Ja