



47753522

Steckdose SCHUKO 2fach waagrecht mit Klappd., 4 Leitungseinf. AP W.1 polarweiß

für waagerechte Montage; Einsätze durchverdrahtet; mit Steckklemmen; mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr; die obere und untere Einführung für Leitungen sind seitlich angeordnet und daher besonders geeignet für die Montage neben Türrahmen o.ä.; 2 zusätzliche seitliche Leitungseinführungen; durch die seitlichen Leitungseinführungen besonders geeignet für die Montage über Werkbänke; vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite; mit zufallendem Klappdeckel; manuell einrastbar; um den Schutzgrad IP55 zu erreichen; gut zugängliche; trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen; eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend; zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden; viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden); einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten; sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss; Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1; Bauart DIN 49440; Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei; Aufputz-Installation; Material: Kunststoff; Thermoplast; schlagfest;

- mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
- mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar
- mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
- mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
- für waagerechte Montage
- 2 zusätzliche seitliche Leitungseinführungen
- mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr
- Einsätze durchverdrahtet
- mit Steckklemmen
- Durch die seitlichen Leitungseinführungen besonders geeignet für die Montage über Werkbänken.
- Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei, Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.



IP55

Technische Merkmale

Nennspannung	250 V AC
Nennstrom	16 A
Betriebstemperatur	-40/60 °C
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
Farbe-aufgelöst	polarweiß matt
Technische Ausführung	4 Leitungseinführungen