85365200

KNX-Funk Bewegungsmelder 220° AP Solar KNX Funk polarweiß, matt

- niedriger Eigenenergiebedarf
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- quicklink Funktionen: Zeitschaltung, Taster Schließer
- Integration via KNX-Funk/TP Gateway AP ins KNX-TP-System
- ETS Zusatz-Funktionen: Betriebsart Ein/Aus, Taster, Dimmwert, Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf Bewegung, Szenenaufruf keine Bewegung
- mit Konfigurations-LED
- mit LED-Erfassungsanzeige
- mit Konfigurations-Taste
- µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise
- mit Unterkriechschutz
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige
- netzunabhängig
- für Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit Adapter
- vertikal schwenkbar und horizontal drehbar
- mit Abdeckelementen zur Begrenzung des Erfassungsfeldes
- Wandhalterungsplatte und Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

quicklink 2,5 m **IP55**

Technische Merkmale

Betriebsspannung	4,5 V DC
Funk Sendefrequenz	868,3 MHz
Funkprotokoll	KNX-Funk
Transmitter duty cycle	1 %
Empfänger-Kategorie	2
Anzahl Funk-Kanäle	1
Anzahl quicklink Verknüpfungen	max. 20 Sender/Empfänger
Funk Sendeleistung	< 10 mW
Funk-Sendereichweite (Freifeld)	max. 100 m
Funk-Sendereichweite (Gebäude)	max. 30 m
Nachlaufzeit, einstellbar	≈ 1 s/3 h
Verriegelungszeit	10 s
Empfohlene Montagehöhe	2,5 m
Erfassungswinkel	220 °
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar	20/100 %
Ansprechhelligkeit, einstellbar	≈ 5/1000 lx
Reichweite frontal	≈ 16 m
Reichweite seitlich	je ≈ 8 m
Erfassungsfeld, halbovalförmig	≈ 16 x 16 m
Betriebstemperatur	-20/55 °C
Abmessungen (B x H x T)	91/130/153 mm
Farbe-aufgelöst	polarweiß matt