








CARACTERÍSTICAS

CE IP20    850°C

 Max. 1/2x50W 12V  G 5.3  QR-CBC 51


 1/2 X 3W 230V  G 5.3  LED

 185  300  40°  355°


Blanco Sat. / Aluminio / Negro
White Sat. / Aluminium / Black



vulcano 2.1



vulcano 2.2



DESCRIPCIÓN


Luminaria empotrable orientable con un diseño depurado realizada en acero para 1/2 lámparas dicroicas de Ø50mm. Ofrece gran confort visual, quedando integrada en la superficie de montaje. Destaca su novedoso y sencillo sistema de cambio de lámpara. Vulcano 2.2 se suministra con plantilla de corte para facilitar la instalación.

Recessed adjustable spot with a soft design made in steel for 1/2 dichroic lamps. It offers good visual comfort, being integrated with the installation surface. New and simple system of lamp replacement. Vulcano 2.2 includes cutout template for easier installation.

Orientierbarer einbau-Scheinwerfer mit einem sehr ausgearbeiteten Design aus Stahl, für 1/2 dichroitische Lampen von Ø50mm. Bietet einen sehr angenehmen Sichtkomfort, Oberflächenbündig. Sehr einfaches Lampenwechsel-System. Vulcano 2.2 wird mit einer Massschablone geliefert um die Montage zu erleichtern.

Luminaire orientable encastré aux lignes épurées. Il est réalisé en acier pour 1/2 ampoules dycroïques de Ø50mm. Il offre un grand confort visuel et s'intègre à la surface de montage. Remarquez vous nouveau et simplifié système de changement de lampes. Vulcano 2.2 il inclut un calibre de coupe pour facilité son installation.

DATOS FOTOMÉTRICOS



serie vulcano / recessed downlights