



85341185

**Bewegungsmelder 1,1 m S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Nennmontagehöhe   | 1,1 m                   |
| Reichweite frontal ca.  | 12 m                    |
| Reichweite seitlich je ca.  | 8 m                     |
| Erfassungsfeld rechteckig ca.   | 12 x 16 m               |
| Erfassungswinkel je Seite einstellbar ca.   | 45 - 90 °               |
| Erfassungsebenen  | 3                       |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar ca.   | 10 - 100 %              |
| Ansprechhelligkeit einstellbar ca.  | 5 - 1000 / unendl. lx   |
| Nachlaufzeit  | 180 s                   |
| Ausschaltvorwarnung auf Dimmwert 50% für  | 30 s                    |
| Betriebstemperatur  | -5 - +45 °C             |
| relative Luftfeuchte  | 0 - 65 % keine Betauung |
| Aufbauhöhe  | 34 mm                   |
| niedriger Eigenenergiebedarf  | Ja                      |
| mit Demontageschutz   | Ja                      |
| µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise   | Ja                      |
| mit Taste für Ein/Aus/Automatik   | Ja                      |
| mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange  | Ja                      |
| mit Tastensperre  | Ja                      |
| mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation  | Ja                      |
| Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über  | Ja                      |
| Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden  | Ja                      |
| LED Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts Anzeige  | Ja                      |
| Schaltet bei unterschrittener Ansprechhelligkeit und Personenbewegung für die Dauer der Nachlaufzeit ein. | Ja                      |